

VOCE DI CAPITOLATO CISTERNE “CIRCOLARI”

Cisterna prefabbricata monolitica a base circolare costruita in un unico getto con calcestruzzo confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C35/45 e classe di esposizione XC4, XD3, armata con gabbia rigida in acciaio B450A-C, verificata per carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM 17/1/2018, di altezza esterna pari a mm 2100. Le volumetrie disponibili sono pari a: 3,5 – 6,0 – 8,0 mc. La cisterna potrà essere dotata di setti separatori interni (a richiesta). Per l’ulteriore protezione chimica del calcestruzzo, la cisterna può essere dotata di trattamento interno anticorrosivo ed antifessurazione (a richiesta). La copertura del manufatto, quotata a parte, è realizzata con solette prefabbricate in cav pedonali o carrabili, con ispezioni a passo d’uomo e predisposizione per l’alloggiamento dei chiusini in ghisa. Gli elementi sono prodotti e controllati da azienda in possesso di Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.

Prezzi di fornitura a piè d’opera:

DN=1500 mm H=2000 mm compreso soletta carrabile€/cad

DN=2000 mm H=2000 mm€/cad

DN=2300 mm H=2000 mm€/cad

