

IMPIANTO DI TRATTAMENTO REFLUI BIOLOGICI IN CAV – TIPO IMHOFF

➤ VOCI DI CAPITOLATO

VOCE DI CAPITOLATO IMPIANTO IMHOFF

Impianto di trattamento biologico dei liquami tipo “Imhoff” realizzato con cisterne monolitiche prefabbricate e costruite in unico getto con calcestruzzo confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C35/45 e classe di esposizione, XC4, XD3, armate con gabbia rigida in acciaio B450A-C e verificate per carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM 17/1/2018. Le solette di copertura prefabbricate in cav possono essere pedonali o carrabili, predisposte per ispezioni a passo d’uomo e chiusini di idonea classe. Le cisterne sono equipaggiate con setti di separazione tra i comparti di decantazione e digestione fanghi, deflettori per il liquame in ingresso ed in uscita. L’impianto è dimensionato secondo quanto prescritto dalla Gazzetta Ufficiale n°48 del 21/2/1977 (Norme Tecniche della Legge n. 319/76). L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015.

Prezzi di fornitura a piè d’opera:

10-15 Abitanti equivalenti (circolare).....	€/cad
20-25 Abitanti equivalenti (circolare).....	€/cad
30-35 Abitanti equivalenti (circolare).....	€/cad
50-60 Abitanti equivalenti (rettangolare).....	€/cad
110-130 Abitanti equivalenti (rettangolare).....	€/cad
180-200 Abitanti equivalenti (rettangolare).....	€/cad
240-260 Abitanti equivalenti (rettangolare).....	€/cad
370-400 Abitanti equivalenti (rettangolare).....	€/cad

